


Кабельные стяжки морозостойкие

Тип: КСС «NORD»



- Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6 DuPont, самозатухающий, без галогенов
- Цвет: белый натуральный / черный
- Температура эксплуатации: от -60 °С до +85 °С
- Температура монтажа: от -40 °С до +60 °С
- Стяжки черного цвета устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Благодаря специальным добавкам, обеспечивается эксплуатация и монтаж стяжек при низких температурах без потери потребительских свойств
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Упаковка: 100 штук
- Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5–4.8 мм)
TG-03 (для стяжек шириной 3.5–10 мм)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стяжки	Цвет	Тип стяжек	Размеры (мм)		Макс. Ø обхвата (мм)	Рабочая нагрузка (кг)	Упаковка (шт. в п/э пакете)
			Ширина	Длина			
КСС 3x100 «NORD» (КБТ)	□ ■	миниатюрные	2.5	100	22	8	100
КСС 3x150 «NORD» (КБТ)	□ ■		2.5	150	35	8	100
КСС 3x200 «NORD» (КБТ)	□ ■		2.5	200	50	8	100
КСС 4x150 «NORD» (КБТ)	□ ■	стандартные	3.6	150	35	18	100
КСС 4x200 «NORD» (КБТ)	□ ■		3.6	200	50	18	100
КСС 4x250 «NORD» (КБТ)	□ ■		3.6	250	65	18	100
КСС 4x300 «NORD» (КБТ)	□ ■		3.6	300	80	18	100
КСС 5x200 «NORD» (КБТ)	□ ■		4.8	200	50	22	100
КСС 5x250 «NORD» (КБТ)	□ ■		4.8	250	65	22	100
КСС 5x300 «NORD» (КБТ)	□ ■		4.8	300	82	22	100
КСС 5x400 «NORD» (КБТ)	□ ■		4.8	400	105	22	100
КСС 8x300 «NORD» (КБТ)	□ ■	усиленные	7.6	300	82	53	100
КСС 8x350 «NORD» (КБТ)	□ ■		7.6	350	90	53	100
КСС 8x400 «NORD» (КБТ)	□ ■		7.6	400	105	53	100
КСС 8x500 «NORD» (КБТ)	□ ■		7.6	500	150	53	100



В состав нейлоновых стяжек черного цвета включены компоненты, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Это продлевает срок их службы при эксплуатации под воздействием прямых солнечных лучей.