ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА

KSS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная плотность.....0.95 гр/см3 мин.
Усадка продольная ..... до 10% макс.
Предел прочности .....10 МПа мин.
Удлинение перед разрывом .....200% мин.
Температура усадки.....+125…+200°C
Диапазон рабочих температур.....-55…+105°C
Абсорбция воды .....0.5% макс.
Электрическая прочность .....20 кВ/мм мин.
Диэлектрическая постоянная.....2.5 макс.
Объемное сопротивление .....1014 Ом/см. мин.

Стандартно поставляемые цвета трубки: черный, красный, желтый, синий, белый, зеленый. Трубка поставляется в бухтах по 200 м, 100 м и 50 м.

Наименование	До нагрева		После нагрева	
	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенок, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенок, мм
F32-1	1.0 ± 0.3	0.2	0.5	0.33
F32-1.5	1.5 ± 0.3	0.2	0.75	0.36
F32-2	2.0 ± 0.3	0.2	1.0	0.44
F32-2.5	2.5 ± 0.3	0.2	1.0	0.44
F32-3	3.0 ± 0.3	0.25	1.5	0.44
F32-3.5	3.5 ± 0.3	0.25	1.75	0.44
F32-4	4.0 ± 0.3	0.25	2.0	0.44
F32-5	5.0 ± 0.3	0.25	2.5	0.56
F32-6	6.0 ± 0.4	0.25	3.0	0.56
F32-7	7.0 ± 0.4	0.25	3.5	0.56
F32-8	8.0 ± 0.4	0.25	4.0	0.56
F32-9	9.0 ± 0.4	0.25	4.5	0.56
F32-10	10.0 ± 0.4	0.25	5.0	0.56
F32-11	11.0 ± 0.4	0.25	5.5	0.56
F32-12	12.0 ± 0.4	0.25	6.0	0.56
F32-13	13.0 ± 0.4	0.3	6.5	0.69
F32-14	14.0 ± 0.4	0.3	7.0	0.69
F32-15	15.0 ± 0.5	0.3	7.5	0.69
F32-16	16.0 ± 0.5	0.3	8.0	0.69
F32-18	18.0 ± 0.5	0.35	9.0	0.77
F32-20	20.0 ± 0.6	0.35	10.0	0.77
F32-22	22.0 ± 0.6	0.4	11.0	0.77
F32-25	25.0 ± 0.8	0.4	12.5	0.87
F32-28	28.0 ± 1.0	0.45	14.0	0.88
F32-30	30.0 ± 1.0	0.5	14.8	0.88
F32-35	35.0 ± 1.0	0.5	17.1	1.04

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА

TE connectivity
Authorized Distributor

Термоусадочная трубка черного цвета предназначена для герметизации соединения разъем-кабель и имеет два коэффициента сжатия: 3:1 и 4:1. Трубка имеет внутреннее самоклеящееся покрытие, благодаря чему надежно фиксируется на металлических поверхностях разъема (алюминий, сталь, медь, пластик, резина и др.).

Стандартные размеры для 3:1: 3, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24. 40
Стандартные размеры для 4:1: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 52
Мин. температура усадки: .....80°C
Диапазон рабочих температур: ..... –55…110°C

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ATUM	–	52/13	–	0	–	SP
1		2 3		4		

1. **Серия**
2. **Диаметр до усадки**, мм
3. **Диаметр после усадки**, мм
4. **Цвет:** 0 – черный

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ

TE connectivity
Authorized Distributor

Самоламинируемые этикетки серии LSR для печати на лазерном принтере изготавливаются из полупрозрачной полиэстровой пленки и нанесением акрилового клеящегося слоя. Область печати защищена от воздействия маслами, растворителями и водой. Этикетки удобны для нанесения на провода и кабели, в том числе и плоский кабель. Малая толщина этикетки позволяет оборачивать ее вокруг проводников малого диаметра. Выпускаются трех размеров.

Рабочая температура: -40…150°C.



Наим-е	Кол-во в упаковке, шт	Размеры, мм				
		A	B	C	D	E
CR-100-LSR	4,992	12.70	19.10	9.40	15.20	20.60
CR-101-LSR	4,992	12.70	38.10	12.70	15.20	40.60
CR-105-LSR	5,040	25.40	19.10	8.60	27.90	20.60
CR-106-LSR	2,520	25.40	25.40	8.60	27.90	27.90
CR-107-LSR	2,499	25.40	33.80	12.70	27.90	36.60
CR-108-LSR	1,008	25.40	80.50	24.60	27.90	84.10
CR-110-LSR	1,008	47.80	80.50	24.60	50.80	83.30

Размер C представляет высоту печатной области