

Серия ТПГ- 2



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Печатный вид монтажа
- Усиленная изоляция

ПАРАМЕТРЫ

- Максимальная выходная мощность 2,5 Вт
- Ток холостого хода не более 0,020 А
- Масса трансформатора 0,11 кг
- Габаритные размеры 27х32х30 мм
- Пластинчатый тип магнитопровода
- Типоразмер магнитопровода ШИ-106х17/ЕI 30х17

| Габаритные размеры (мм) | Модель | Номера выводов вторичных обмоток | Напряжение вторичных обмоток, В | | Ток номинальной нагрузки, А |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | В режиме холостого хода | В режиме номинальной нагрузки | |
| | ТПГ-2-3В | 7 - 9 | 4,2 | 3,0 | 0,83 |
| | ТПГ-2-6В | 7 - 9 | 8,5 | 6,0 | 0,40 |
| | ТПГ-2-9В | 7 - 9 | 12,6 | 9,0 | 0,28 |
| | ТПГ-2-12В | 7 - 9 | 16,8 | 12,0 | 0,21 |
| | ТПГ-2-15В | 7 - 9 | 21,0 | 15,0 | 0,17 |
| | ТПГ-2-18В | 7 - 9 | 25,2 | 18,0 | 0,14 |
| | ТПГ-2-24В | 7 - 9 | 33,6 | 24,0 | 0,10 |
| | ТПГ-2-2x3В | 6-7, 9-10 | 2x4,3 | 2x3,0 | 0,40 |
| | ТПГ-2-2x6В | 6-7, 9-10 | 2x8,5 | 2x6,0 | 0,21 |
| | ТПГ-2-2x9В | 6-7, 9-10 | 2x12,7 | 2x9,0 | 0,14 |
| | ТПГ-2-2x12В | 6-7, 9-10 | 2x15,2 | 2x12,0 | 0,10 |
| | ТПГ-2-2x15В | 6-7, 9-10 | 2x20,0 | 2x15,0 | 0,08 |
| | ТПГ-2-2x18В | 6-7, 9-10 | 2x25,5 | 2x18,0 | 0,07 |
| | ТПГ-2-2x24В | 6-7, 9-10 | 2x33,5 | 2x24,0 | 0,05 |
| ТПГ-2-2x30В | 6-7, 9-10 | 2x40,5 | 2x30,0 | 0,04 | |

Напряжение входа подается на 1 - 5 выводы