



Anschlusskabel 16A	power cable 16A	cable de raccordement 16A
Leitungs- und Steckertyp: H05VV-F 3G1,5mm ² 2,5m <ul style="list-style-type: none"> Seite 1: Aderendhülsen Seite 2: Wieland GST18 Buchse ohne Rasthaken 	Cable and plug type: H05VV-F 3G1,5mm ² 2,5m <ul style="list-style-type: none"> Side 1: wire end ferule Side 2: Wieland GST18 female without snap-fit 	Type de connecteur et cable: H05VV-F 3G1,5mm ² 2,5m <ul style="list-style-type: none"> Extrémité 1 : embouts Extrémité 2 : female GST18 sans crochet
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Neutrale Polybeutel mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39 	Form of delivery: <ul style="list-style-type: none"> Neutral polybag With Schroff Item no. and bar code 39 	Conditionnement : <ul style="list-style-type: none"> Emballage dans un sachet de plastic Avec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Anschlusskabel 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x power cable 	Composition : <ul style="list-style-type: none"> 1 x cable de raccordement
Thermische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C Lagertemperatur -20... +75°C Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend 	Thermal specifications <ul style="list-style-type: none"> Operating temperature range 0...+55°C Storage temperature range -20... +75°C Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing 	Spécification thermiques <ul style="list-style-type: none"> Temperature de fonctionnement 0°.+55° Temperature de stockage -20°... +75° Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation