


ДЕРЖАТЕЛИ КАБЕЛЯ

Самоклеющиеся площадки для кабеля с круглым поперечным сечением и регулируемой защелкой для крепежа кабеля различного диаметра.

Тип монтажа – клейкая пленка.

Цвет: серый.

Наим-е	Диаметр зажимного кабеля (Dia), мм	Размеры, мм			
		A	B	C	D
AAC-0809	8~8.9	25.2	20.0	8.0	15.7
AAC-1011	10.5~11.6	28.5	22.3	11.3	18.3
AAC-1213	12.1~13.5	28.3	22.3	12.2	20.0
AAC-1315	14~15.6	28.4	25.1	13.8	22.4




Держатели кабеля с отверстием под винт для кабелей или связок кабелей диаметром от 3 до 37 мм. Гладкая внутренняя поверхность хомутка защищает кабель от повреждений изоляции.

Диаметр отверстия под винт – 5 мм.

Тип монтажа – под винт.

Цвет: белый/черный.

Наим-е	Диаметр зажимного кабеля, D мм	Размеры, мм	
		A	B
ACC-1	3.0	9.5	9.5
ACC-1.5	4.6	9.4	10.0
ACC-2	6.3	9.4	11.5
ACC-2.5	7.8	9.5	12.5
ACC-3	9.0	9.5	13.0
ACC-3.5	10.7	9.6	14.2
ACC-4	12.2	12.4	15.5
ACC-4.5	13.8	12.7	15.8
ACC-5	15.0	12.8	18.0
ACC-6	19.0	13.3	18.5
ACC-8	22~25	13.3	21.0
ACC-12	32~37	13.3	27.8




Самоклеющиеся площадки для плоского кабеля шириной 25 и 32 мм.

Тип монтажа – клейкая пленка (монтаж под винт для серии AFC-22).

Цвет: белый, черный, серый.

Наименование	Тип	Размеры, мм		
		A	B	
белый цвет	Тип 1	20.3	25.4	
черный цвет				
AFC-20-N	AFC-20-B	Тип 2	22.0	32.0
AFC-22A-N	AFC-22A-B			
AFC-25-N	AFC-25-B	Тип 1	25.3	24.4




Самоклеющиеся площадки для привязки кабелей в двух направлениях. Диаметр отверстия для стяжек от 3.8 до 8.5 мм.

Тип монтажа – клейкая лента (возможен монтаж под винт).

Цвет: белый, черный.

Наименование	Тип	Размеры, мм			
		A	B	D	C
белый цвет	Тип 1	13 x 13	4.7	3.8	3.8
черный цвет					
AAM-13	AAM-13-B	Тип 1	20 x 20	7.2	3.8
AAM-20	AAM-20-B	Тип 2	20 x 20	5.2	4.5
AAM-20A	AAM-20A-B	Тип 1	28 x 28	7.3	5.2
AAM-28	AAM-28-B	Тип 2	28 x 28	6.3	6.0
AAM-28A	AAM-28A-B	Тип 1	38 x 38	6.5	8.5




Скобы с гвоздем для крепления телефонных проводов.

Материал: полипропилен.

Цвет: белый, серый.

Наим-е	Размеры, мм		Гвоздь, мм
	A	WxH	
ANF-0N	4.6	2 x 4	2.0 x 15.0
ANF-0.7N	5.5	2.8 x 5.5	2.0 x 15.0
ANF-1.6N	7.5	4.5 x 7.8	2.5 x 18.0
ANF-1.6L	9.2	6.0 x 9.0	2.5 x 18.0
ANF-2.0N	8.0	4.5 x 8.5	2.5 x 18.0
ANF-2.2N	10.0	7.5 x 10.0	2.5 x 18.0




Скобы с гвоздем для крепления кабелей с круглым поперечным сечением.

Материал: полипропилен

Цвет: белый, серый.


Наим-е	Размеры, мм		Гвоздь, мм
	A	WxH	
ANC-035N	5.9	3.5	2.0 x 15.0
ANC-05N	7.6	5.0	2.5 x 18.0
ANC-06N	9.7	6.0	2.5 x 20.0
ANC-08N	12.0	8.0	2.5 x 25.0
ANC-10N	15.0	10.0	2.5 x 30.0
ANC-12N	16.9	12.0	2.5 x 30.0
ANC-15N	20.0	15.0	2.5 x 37.0
ANC-17N	23.0	17.0	3.2 x 37.0
ANC-20N	27.0	20.0	3.2 x 44.0
ANC-26N	32.0	26.0	3.2 x 47.0
ANC-32N	40.0	32.0	3.6 x 56.0



ВИНТЫ И ГАЙКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ

Материал: поликарбонат (прозрачный).

Наимен-е	Размеры, мм				
	A	B	C	D	Шаг резьбы
PF(AS)-306	3.0	6.0	2.5	6.0	0.5
PF(AS)-308		8.0			
PF(AS)-310		10.0			
PF(AS)-312		12.0			
PF(AS)-408	4.0	8.0	2.6	7.5	0.7
PF(AS)-410		10.0			
PF(AS)-412		12.0			
PF(AS)-414		14.0			
PF(AS)-420	5.0	20.0	3.5	9.0	0.8
PF(AS)-425		25.0			
PF(AS)-520		20.0			
PF(AS)-530		30.0			
PF(AS)-540	6.0	40.0	4.0	10.0	1.0
PF(AS)-620		20.0			
PF(AS)-630		30.0			
PF(AS)-640	40.0				
PN(AS)-3	3.0	2.4	5.6	6.4	0.5
PN(AS)-4	4.0	3.2	7.0	8.1	0.7
PN(AS)-5	5.0	4.0	8.0	9.2	0.8
PN(AS)-6	6.0	5.0	10.0	11.5	1.0



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ


Соединительные колпачки предназначены для соединения и изоляции проводов методом скручивания. Колпачки поставляются двух типов: пластиковые (тип SW) и с внутренней металлической спиралью (тип SW-Y).

Допустимые температуры: до 105°C.

Номинальное напряжение: до 600 В (для SW1-SW2 – до 300 В).

Материал: поливинилхлорид.

Наим-е	Размеры, мм			Диаметр и кол-во проводников
	A	B	C	
SW-1	15.0	8.6	6.0	0.5 мм x 2/1.0 мм x 3
SW-2	17.5	10.0	7.6	0.5 мм x 3/1.5 мм x 3
SW-3	23.2	11.5	9.3	0.3 мм x 3/2.0 мм x 3
SW-Y11	25.8	17.8	8.5	1.6 мм x 2/5.5 мм x 2
SW-Y12	31.8	23.8	11.0	2.0 мм x 2/8.0 мм x 2
SW-Y13	33.2	27.0	14.0	5.5 мм x 2/14.0 мм x 2
SW-Y14	39.6	30.5	17.5	8.0 мм x 3/14.0 мм x 3



СТЯЖКИ И БАНДАЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Для связывания и соединения кабелей с круглым поперечным сечением на кабельных площадках, а также для крепления кабеля на стены или приборные стойки. Стяжки умеют зубчатую защелку для фиксации пучка проводов различной толщины. Выполнены из прочного неэластичающегося материала и имеют высокий коэффициент усилия затяжки.

Материал: Нейлон 66 (Стандарт UL 94V-2).

Диапазон рабочих температур: -40...85°C.

Цвет: белый, черный.

Стяжки неоткрывающиеся с фиксатором

Наим-е	Макс. диам. зажим. кабеля, мм	Размеры, мм		Прочность при растяжении, кг
		длина, мм	ширина, мм	
ALT-085C	23.0	96.0	2.5	8.0
ALT-102S	25.0	100.0	2.5	8.0
ALT-150M	39.0	150.0	3.6	18.0



Стяжки открывающиеся с фиксатором

Наим-е	Макс. диам. зажим. кабеля, мм	Размеры, мм		Прочность при растяжении, кг
		длина, мм	ширина, мм	
PST-1	30	125.0	7.6	22.0
PST-2	35	150.0	7.6	22.0




Стяжки неоткрывающиеся с фиксатором для монтажа под винт

Наименование		Макс. диам. зажим. каб., мм	Размеры длина х ширина, мм	Диаметр отверстия, мм	Прочность при растяжении, кг
белый цвет	черный цвет				
ALC-110S	ALC-110S-B	25	112x2.5	3.1	8.2
ALC-150M	ALC-150M-B	36	151x3.6	4.5	13.6
ALC-200L	ALC-200L-B	50	206x4.8	4.8	22.7
ALC-315H	ALC-315H-B	80	318x7.8	5.0	54.5



Бандаж

Наим-е	Размеры, мм			Диаметр кабеля, мм
	D	D1	W	
KS-3	1.5	3	4.0	15-18
KS-6	4	6	7.0	4-50
KS-8	6	8	10.8	6-60
KS-10	7.5	10	11.4	7.5-60
KS-12	9	12	13.9	9-65
KS-15	12	15	15.0	12-70
KS-19	15	19	18.2	15-100
KS-24	20	24	19.6	20-130



Для установки стяжек используйте специальные инструменты JY-501, JY-505 и YUT-6A.