

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ПЛАТ



ET20

Емкость для травления плат

- Емкость предназначена для травления печатных плат в растворе хлорного железа.
- В комплект входят:
 - воздушный насос
 - нагреватель жидкости с постоянным поддержанием температуры 300 Вт/230 В (ET200)
 - клипсы для крепления платы в баке.
- Внешние размеры: 360 × 280 × 40 мм
- Размеры емкости: 350 × 230 × 30 мм
- Вместимость емкости: 2 л



ИОНИЗАТОРЫ

Ионизаторы имеют широкую площадь покрытия ионизированным воздухом рабочего места и изменяемую скорость воздушного потока. В зависимости от конфигурации рабочего стола предлагаются ионизаторы с изменяемым углом наклона, со штативным креплением, подвесные и настольные.



QUICK-441B

Настольный ионизатор

Фильтр: дополнительно
 Мощность: 380 Вт
 Выходное напряжение: 5.6 кВА, переменное
 Объем воздушного потока: 1.8 – 3.5 м³/мин регулируемый
 Эффективная площадь: 900 × 1800 мм
 Шум: 52 дБ
 Диапазон рабочих температур: 0...50°C
 Размеры: 390 × 206 × 114 мм
 Вес: около 7.9 кг



QUICK-443B

Настольный ионизатор

Фильтр: дополнительно
 Мощность: 15 Вт
 Выходное напряжение: ±10 кВА, переменное
 Объем воздушного потока: 1.2 – 2.4 м³/мин регулируемый
 Эффективная площадь: 400 × 1500 мм
 Шум: 50 дБ
 Диапазон рабочих температур: 0...50°C
 Размеры: 190 × 140 × 83 мм
 Вес: около 1.6 кг

QUICK-447

Подвесной ионизатор

Фильтр: встроенный
 Мощность: 36 Вт
 Выходное напряжение: ±5...±10 кВА, переменное
 Объем воздушного потока: 1.6 м³/мин регулируемый
 Эффективная площадь: 600 × 750 мм
 Шум: 42 дБ
 Диапазон рабочих температур: 0...50°C
 Размеры: 430 × 170 × 60 мм
 Вес: около 3 кг



QUICK-440A

Настольный ионизатор


Фильтр: встроенный
 Мощность: 30 Вт
 Выходное напряжение: 5 кВА, переменное
 Объем воздушного потока: 1.2 – 2.4 м³/мин регулируемый
 Эффективная площадь: 400 × 1500 мм
 Шум: 50 дБ
 Диапазон рабочих температур: 0...50°C
 Размеры: 220 × 140 × 84 мм
 Вес: около 2.4 кг



QUICK-445+446

Ионизатор локального действия **QUICK-445** предназначен для устранения статических зарядов на объектах рабочей зоны. Кроме этого, воздушным потоком можно удалять мелкие частицы (пыль), притягиваемые статическим потенциалом. Легкий ионизатор выполнен в виде пневматического пистолета с пускателем, легко и быстро нейтрализует статические заряды и пригоден для удаления работы с компонентами в сверхкомпактных корпусах. Ионизатор имеет встроенный регулятор остаточного напряжения, благодаря чему эффективно поддерживает ионный баланс.

Поставляется в комплекте с источником питания **QUICK-446** – трансформатором высокого напряжения (4 кВ). К одному источнику питания может быть одновременно подключено до двух ионизаторов. Срок наработки на отказ: 10000 часов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота: 50/60 Гц
 Вторичное выходное напряжение: 4 кВ
 Мощность: 20 Вт
 Размеры: 165 × 115 × 103 мм
 Вес: 3.8 кг